



迅时 IP 话机

NRP1000



基本特性

- 支持 SIP 2.0 (RFC3261) 和相关 RFC 协议
- 支持 IAX2
- 支持 2 条 SIP 线路，用户可以同时注册到 2 个 SIP 服务器，通过任意一个服务器进行呼入呼出
- 支持多路呼叫排队
- 语音编码：G.711A/u, G.723.1, G.729a/b, G.722.1, G.726
- 支持高清语音
- 回声消除：支持 G.168，免提可达到 96ms
- 支持语音增益调整，VAD, CNG
- 支持免提全双工通信
- SIP 支持：SIP 域，SIP 认证，域名解析，点对点/IP 呼叫
- DTMF 支持：SIP info, DTMF Relay, RFC2833
- 9 条系统来电铃声，3 条用户自定义铃声
- 大屏幕 LCD 全点阵显示屏
- 良好的图形化菜单
- SIP 应用：支持呼叫前转/转移（盲转/话务转）/呼叫保持/呼叫等待/三方通话/广播呼叫/呼叫驻留/抢接/强插/自动回拨/点击呼叫/自动二次拨号
- 灵活的呼叫控制功能：热线/拒接/黑名单/白名单/认证呼叫/限拨/免打扰/免提自动接听/来电显示/拒绝匿名呼叫/产生匿名呼叫/不注册呼出等
- 支持已接来电/未接来电/已拨电话各记录 300 条
- 可支持 500 条电话本记录
- 支持 SMS 和 MWI
- 支持 XML 格式电话本
- 配合 IP PBX/IMS 的业务码呼叫配置操作
- 支持快速拨号
- 支持 SRTP
- 支持 Web 电话本点击拨号
- 语音编码基于 SIP 线配置
- 支持键盘锁，及键盘锁状态下的紧急呼叫号码

网络特性

- WAN/LAN：支持桥接模式和路由模式
- 支持基本的 NAT 和 NAT
- 支持 PPPoE
- 支持 PoE（可选）
- 支持 VLAN（语音 VLAN/数据 VLAN）
- 支持 QoS
- 支持 802.1x
- 支持 STUN
- WAN/LAN 口支持 DHCP 客户端
- 支持主从 DNS 服务器
- 支持 open VPN
- 支持 SNTP 客户端
- 支持防火墙
- 支持 VPN L2TP 和 DMZ
- 支持网络工具：ping, trace route, telnet client

管理和维护

- Web 管理，telnet 配置和键盘操作
- 支持用户管理权限
- 支持安全模式，且可以在安全模式进行软件更新
- 支持 HTTP/FTP/TFTP 等方式更新软件或配置文件
- 支持 DHCP option66 自动更新
- 支持 TR-069
- 支持系统日志查看

硬件规格

型号		NRP1000
适配器		输入：100-240V 输出：5V/1A
接口	WAN	10/100Base-T RJ-45 for WAN
	LAN	10/100Base-T RJ-45 for PC
功耗		空闲：2.5W 活动：2.8W
LCD 尺寸		60x22mm
工作温度		0-40°C
湿度		10-65%
主芯片		Broadcom
SDRAM		16MB
Flash		4MB
重量		0.84kg

认证

